

Bescheinigung nach bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-2060 des DIBT

Ausführendes Unternehmen/ Verarbeiter:

Name:

Anschrift:

PLZ, Ort:

Bauvorhaben/ Baustelle/Bauabschnitt:

Bezeichnung:

Anschrift:

PLZ, Ort:

Produktionsdatum:

Temperatur Einbaustelle:

°C

Zugabewasser pro Mischung:

l

Frischmörtel- Rohdichte:

kg/m³

Einbaustärke:

cm

	Bezeichnung:	λ_d^* :	Brandklasse
<input type="checkbox"/>	TB 160**	0,06 W/(m*K)	A2
<input type="checkbox"/>	TB 250**	0,08 W/(m*K)	
<input type="checkbox"/>	TB 400**	0,10 W/(m*K)	
<input type="checkbox"/>	TB 600**	0,14 W/(m*K)	

* Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

** Thermobound TB ... für die Anwendung als Wärmedämmstoff nach Bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-2060

Verarbeitungsrichtlinien und -hinweise siehe www.thermobound.com

Thermobound ist ein Erzeugnis der EPS- Leichtbeton GmbH, 9560 Feldkirchen, Österreich

Name des Ausstellers in Blockschrift:

Datum:

Unterschrift:

Die Bescheinigung ist dem Bauherrn auszuhändigen und von diesem zu den Bauakten einzureichen.

Eine Ausfertigung der Bescheinigung erhält der Antragsteller (EPS Leichtbeton GmbH).