

## Thermobound Verarbeitungsrichtlinien:

Kontakt Hersteller/ TB- Hotline: +43 676 841214701

- **Rezeptur:** Mischrezeptur laut Prospekt, Sackbeschriftung oder Internet sind einzuhalten!
  
- **Untergrund:** Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und besenrein sein.
  
- **Ebenheit:** **Thermobound** Ausgleichsschüttung ist so einzubauen, dass sie im eingebauten Zustand der EN 18202 entspricht
  - normale Anforderungen: EN 18202: Tabelle 3, Zeile 2
  - erhöhte Anforderungen\*: EN 18202: Tabelle 3, Zeile 3
  - bzw. lt. Anforderungen der Ausschreibung
  
- **Belegereife:**
  - nach 24h bei Normklima
  - bei Einhaltung der Rezepturempfehlung
  - wenn begehbar für weitere Arbeitsschritte
  
- **Swimmingpool:** Beim Hinterfüllen von Swimmingpools **TB 400** verwenden.
  
- **Sonderaufbauten:** →Rückfrage Hersteller!!!
  - Trockenestrichkonstruktion →**TB 400**
  - Nivelliermasse →**TB 400**
  - Gussasphalt →**TB 400**
  - Schweißbahn →**TB 400**
  - Industriefußböden
  - Terrassenaufbauten
  - usw...

\*Erhöhte Anforderungen: z.B. bei Trockenestrich, Nivelliermassen, Sonderkonstruktionen,...