

Thermobound Verarbeitungsrichtlinien:

Kontakt Hersteller/ TB- Hotline: +43 676 841214701

- **Rezeptur:** Mischrezeptur laut Prospekt, Sackbeschriftung oder Internet sind einzuhalten!
- **Konformität:** Um die Zertifizierung unsere Produkte verifizieren zu können muss uns je Baustelle je ein Sack des gewählten Zements und ein Sack TB200 zugeschickt werden. Die Zustelladresse ist der Firmensitz.
- **Untergrund:** Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und besenrein sein.
- **Ebenheit:** **Thermobound** Ausgleichsschüttung ist so einzubauen, dass sie im eingebauten Zustand der EN 18202 entspricht
 - normale Anforderungen: EN 18202: Tabelle 3, Zeile 2
 - erhöhte Anforderungen*: EN 18202: Tabelle 3, Zeile 3
 - bzw. lt. Anforderungen der Ausschreibung
- **Belegereife:**
 - nach 24h bei Normklima
 - bei Einhaltung der Rezepturempfehlung
 - wenn begehbar für weitere Arbeitsschritte
- **Swimmingpool:** Beim Hinterfüllen von Swimmingpools **TB 400** verwenden.
- **Sonderaufbauten:** →Rückfrage Hersteller!!!
 - Trockenestrichkonstruktion →**TB 400**
 - Nivelliermasse →**TB 400**
 - Gussasphalt →**TB 400**
 - Schweißbahn →**TB 400**
 - Industriefußböden
 - Terrassenaufbauten
 - usw

*Erhöhte Anforderungen: z.B. bei Trockenestrich, Nivelliermassen, Sonderkonstruktionen,...

Die jeweils aktuellen Richtlinien sind auf unserer Homepage www.eps-leichtbeton.com ersichtlich!